



ART. 52013

Gonfiagomme

Gonfiagomme omologato per uso pubblico con approvazione CEE. Dotato di serbatoio da 13 litri a carica automatica e manometro \varnothing 80 mm



FLUIDI ARIA | AZOTO/USO GONFIAGGIO

SETTORI AERONAUTICA | AUTOMOTIVE | LUBE TRUCK E VEICOLI INDUSTRIALI | EDILIZIA E COSTRUZIONI STRADALI | TRASPORTI FERROVIARI
ARIA | AZOTO/USO GONFIAGGIO

CERTIFICAZIONI OMOLOGAZIONE PER USO PUBBLICO | SERBATOI A PRESSIONE

Caratteristiche	UM	Valore
Capacità serbatoio	litri	13
Pressione max serbatoio	bar	10
Valvola di sicurezza tarata	bar	10
Manometro \varnothing 50 pressione serbatoio	bar	0 ÷ 10
Pressione max utilizzo	bar	7
Manometro pressione utilizzo	bar	0 ÷ 10 bar in dotazione al gruppo di gonfiaggio
Temperatura utilizzo	°C	-20 ÷ +60
Lunghezza tubo di gonfiaggio	m	1,2
Collegamento a valvola		doppia testina
Caricatore Automatico	Art.	52020
Packing	N° - m ³	1 - 0,088
Peso	kg	8,8
Ingombro (A-B-C)	cm	31 - 31 - 75

RAASM SpA

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2018 All rights reserved to RAASM S.p.A.